



## 硬質彈性水泥

### 產品介紹

本產品是利用有機樹脂的黏著力配合無機質骨材與水泥所組成的防水複合材。

### 適用範圍

1. 防水—屋頂、牆面、中庭、水池、浴室、地下室內外壁之防水。
2. 接著—硬質彈性水泥是最佳接著劑，可用做各種不同材質間的界面，如：
  - (1)舊有磁磚、油漆面可不敲除，待硬質彈性水泥全面接著處理後再貼磁磚。
  - (2)舊有防水層經硬質彈性水泥接著處理後，再行防水施工。
3. 防潮—單獨或配合EPOXY、PU工程，用於地下室或一樓以上之地坪，做成牢固、平整之防潮地基（可有效解決EPOXY因水氣造成鼓起或脫落之現象）。
4. 修護—鋼筋混凝土劣化，柏油、木材、鐵製品等之修補及保護可同時進行。

### 產品特性

1. 具有極佳的黏著性，即使是柏油、橡膠防水層、磁磚面、金鋼砂粉光面，均有強力的接著效果。
2. 施工性能極佳、快速，表面堅韌不龜裂。
3. 耐水、耐久、耐候、耐熱、耐磨等特性，皆十分優越。
4. 濕潤面可施工。

### 施作建議

一般防水或地坪施工方式如下：

1. 素地處理—灰塵、污物清除。
2. 底塗—硬質彈性水泥(樹脂液)加1~3倍的水稀釋後滾塗。
3. 中塗—硬質彈性水泥(樹脂液)加骨材+2kg水，攪拌均勻後，滾刷或鏟塗。
4. 面塗—各種水性或油性塗料。



保元企業社

專業防水材料

包 裝

硬質彈性水泥(樹脂液) 18公斤/桶

骨材 25公斤/包