

彈性抗裂纖維網

簡介：彈性抗裂纖維網是結合高科技編織技術，用特多龍聚酯纖維編織而成，乃防水工程非常適合的積層補強材料。

特性：

1. 增強防水層的抗裂性、抗拉力。
2. 徹底解決防水層積層不織布容易上下分層的困擾。
3. 對水泥或混凝土的乾縮性裂縫，有優越的抗裂能力。
4. 具彈性，貼地性佳，適用於防水工程。

用途：防水工程

使用方法：

1. 施工面全面薄塗一層底漆，讓施工面完全滲透飽合。
(如圖一)
2. 待底漆乾燥後，再塗佈防水膠（或彈性水泥）一層，一邊鋪貼彈性抗裂纖維網，一邊塗佈防水膠。
3. 待防水膠（或彈性水泥）乾燥後，再全部塗佈防水膠兩層。

注意：

1. 貼合抗裂網不允許有皺紋、氣泡、空鼓或張口現象。
2. 抗裂網如未被防水膠浸透，應補刷。
3. 屋面細部應先鋪貼，例：裂縫、女兒牆直角處、落水孔、二次施工縫、通風孔。
4. 抗裂網搭接寬度應不小於 5cm。

包裝：

1. 每支（寬 1 碼 * 長 100 碼）
2. 每捲（寬 17 cm * 長 100 碼）

物性規格：

顏色	白色	目數	6*6
長度	100 碼	寬度	1 碼
抗拉強度 (kgf) CNS5610	縱向 73.6、橫向 29.3		
伸長率 CNS5610	縱向 28.1%、橫向 68.2%		

如您府上或貴公司有這項需求，請打電話與我們聯絡
 保元企業 電話：(03) 482-3735 (02) 2913-1658

圖一

