

適用範圍

保元公司所開發之地坪刨除機，能適應各種不同地坪素材施工之需求，例如：混凝土、金鋼砂、熱熔膠、橡膠及各種樹脂素地等，如PU、EPOXY及船體甲板表面，鋼板表面處理，同時亦能快速的拆卸與更換刀具，達到高效率的工作需求。



功能特性

1. 機台尺寸適中，易於搬運。
2. 維修保養簡單、容易。
3. 特殊多點撞擊式刀具，提高刨除深度與效率。
4. 緊急安全停止按鈕設計提昇工作安全保障。
5. 可依需求選配吸塵器同時使用，減少工作中粉塵四處瀰漫。



■ 規格表

機台尺寸	1000x850x400mm
重 量	61 kg
電動馬達	3x230V 2HP (1.5Kw)
燃 油 式	Robin EH176.0 Gasoline Engine (Fuji Heavy Industries)
燃 料	汽油 (92/95 無鉛)
刀具寬度	200 mm
刨除深度	1~3 mm

主要用途

1. 隔熱漆噴塗
2. 無收縮水泥灌漿，自平水泥輸送
3. 彈性水泥(纖維)環氧樹脂、防水膠噴塗
4. 外牆石頭漆、水泥漆等防水複合材噴塗
5. 粗顆粒、流體、高黏度、高濃度液體壓送最合用



■ 規格表

型號：電動式	DMC 030C	速度控制	無段變速
電壓	DC 200V	吐出量(m ³ /h)	50Hz/0.8, 60Hz/1
電流	6.0A	垂直 X 水平	120x50m
轉速 R P M	1800	尺 寸	1300x660x460mm ³
功 率	750W	重 量	75kg
型號：氣動式	DMC 888	速度控制	無段變速
最大壓力	120 psi/8.3(kg/cm ²)	吐出量(m ³ /h)	0.7~4.0 LI/min
空壓機最小馬力	3-5 HP	垂直 X 水平	12X50m
重 量	45kg	尺 寸	900x760x460mm ³

保元企業社

桃園縣楊梅鎮永美路88之2號

TEL : 03-482-3735 FAX : 03-481-8693