

Igolflex®-R

彈性橡膠瀝青乳膠塗裝材

特性 Igolflex-R 為無溶劑型黏彈性橡膠瀝青乳膠厚膜塗裝材，施作於混凝土表面上可保護不受含鹽分地下水及土壤酸性物質的滲透腐蝕。

用途 Igolflex-R 用於外部彈性保護塗料及水氣阻絕層：

- 地下回填結構物頂部防水
- 擋土牆
- 地下室
- 游泳池
- 沉澱池

優點 Igolflex-R 適用於乾燥面及濕潤面，其他優點包括：

- 容易施作
- 打開後即可使用，不須攪拌或加熱
- 不垂流
- 具有良好的耐候性及耐久性
- 乾縮及髮裂紋的裂縫橋接功能
- 具彈性，即使於低溫下仍具有永久的彈塑性功能
- 無臭，具抗菌性
- 對土壤中的酸性及含鹽物質具有良好的抵抗能力

重要事項

- 請勿將 Igolflex-R 與其他材料混合使用
- 於陽光直射環境下會影響 Igolflex-R 的工作性
- 欲達到完全無孔隙與水密性的防水層，至少須施做兩度
- 檢查塗裝面，並填補可能造成空氣殘留的孔洞
- Igolflex-R 塗裝完成後 2—3 小時內須防止雨淋
- 在金屬面塗裝 Igolflex-R 前，須先塗抹適當的底塗
- Igolflex-R 不宜長期接觸紫外線，如使用於屋頂等外露部位，可於表面填砂、塗裝反射塗料或砂漿層加以保護。

產品資料

外觀 黑色黏滯性液體

比重 1.0 kg/ltr (符合 ASTM D1227-87)

Construction

