



LB-31彈性防水防熱面漆

產品介紹

本產品係以水性樹脂為根基，配合礦物質及斷熱陶磁材料塗佈於防水層上，充分達到防熱及保護之功能，且耐水性佳、可覆蓋性高，對於屋頂之修補極為容易，可節省工時及材料，為極優良之防熱材料。

適用範圍

1. 可覆蓋於任何水性或油性防水材料之面層，達到保護之功能。
2. 各種金屬浪板表面、水泥磚造、石綿、PU等材質結構面之防熱。

產品特性

1. 備有多種色澤（白、銀灰、米黃）搭配彈性防水材料（LB-21）使用，以增加美觀。
2. 單液型材料，施工簡易可用滾筒、毛刷、噴塗之方式施作。
3. 優良之抗水解能力。
4. 優良之耐候性及抗UV（紫外線）功能。

產品資料

測試項目	測試結果
乾燥時間	1~1.5小時（夏季）
伸長率	120%~150%（1mm厚度樣板）
調薄劑	水
防熱功效	RC面-白色：降溫5°C以上（夏季）

施工建議

單液型，以滾筒、毛刷或噴塗方式直接施作。



包裝及儲存

1. 包裝：5加侖（18kg）、50加侖（200kg）
2. 保存期限：一年（室溫下）