

# THOROCLEAR 777 透明矽力康撥水劑

EK

## 產品介紹：

Thoroclear 777 是一種透明 Silicone 類撥水劑，可用於地表上任何型式的磚或混凝土表面，但石灰石除外。可用刷子或低壓噴槍施工，其規格符合美國聯邦規範 SS - W - 110C (GSA - FSS) 和加拿大規範 58 - GP - 1。

## 產品用途：

可用於保護混凝土、水泥砂漿、灰泥、人造石、岩石、陶器、磁磚、水泥漆、石棉、碎石、外牆木板等，因其溶劑易燃，在室內使用應特別小心。

## 產品優點：

- 可防止濕氣滲透，延長面材壽命。
- 含有不低於 5% 之固體 Silicone。
- 可形成深不可見之保護層。
- 其撥水性不受溼度的高低及表面磨擦的影響。
- 不影響牆面原有的透氣性。
- 施工後無色且不形成薄膜，可保持面材本身色澤。
- 可減低面材之風化作用及防止白樺。

## 使用方法：

所需處理的表面應當清潔，如有污跡及白樺，並應乾燥及整修良好。各鬆弛或有缺陷的接縫應補好，將整個面積以 Thoroclear 777 塗刷，使其表面飽和；最好採用低壓噴霧法，但亦可用刷子來塗刷，不得用高壓噴霧法，二次塗刷之間應相隔 24 小時，Thoroclear 777 不得在潮濕的表面上使用；或者塗刷後二小時之內可能下雨時均不宜使用。新刷的灰泥至少須等 30 天以上。若牆壁不能徹底乾透而又必須防潮時，則須等待四天使表面乾燥才塗刷第一次膜層，俟牆壁徹底乾透後再塗刷第二次膜層。

## 覆蓋率：

視表面孔隙的情況，每加侖可覆蓋 150~200 平方呎 (425 平方米 / 公升)，但每 100 平方呎不可用超過一加侖。

## TEST DATA

### Compliances :

- Federal Specifications SS - W - 1
- Canadian Specifications 58 - G