



SILRES BS CREME C

防 水 乳 霜

產品介紹

是一種水性、無溶劑、乳膏狀、矽烷基撥水劑。具有高滲透性，對於施作過後的混凝土或水泥可增加其防水性，也可防止風化與青苔的滋生，而且不阻塞孔隙及毛細管，維持良好的透氣性，施做過的區域完全不影響外觀，滲透深度更可達1cm (10mm) 以上。

適用範圍

本產品可施作於水泥、混凝土等含水泥成分的表面。

產品特性

1. 深層滲透 (約可滲透6-12mm，而一般液態撥水劑僅能滲透3mm) 。
2. 最佳抗鹼性。
3. 大幅減少吸水性。
4. 廣泛的保護避免凍結/溶解循環的破壞。
5. 提供油漆良好的附著性。
6. 水性無溶劑，極具環保性。
7. 低揮發性。
8. 搖變性因此施用時不會損失材料。

產品資料

活性成分含量	約 80 wt%
25°C的密度	約 0.9 g/cm ³
PH值	約 8
閃火點	約 74 °C



施作準備

最好將欲施作的表面清洗乾淨，並除去所有鬆動物質、油污、油脂、灰塵等會妨礙 SILRES BS CREME C 滲透的物質，噴塗前先將不要噴塗的區域遮蓋起來。

施工建議

1. 使用此產品前，需將所有裂縫處填補鏟平。施作前，最好在現場做小區域的測試。
2. 確定欲施作的表面清洗乾淨後，以刷子、滾筒或噴槍施做兩道 SILRES BS CREME C。

乾燥時間

乾燥時間約4小時，視現場天氣狀況而定。

顏色

乳白色

施作面積

若噴塗二道，每公斤 SILRES BS CREME C 約可施作5m²。

清潔

工具和其他裝備在使用過後應立刻以清潔劑與水清洗。

注意事項

1. 下雨天不宜施工。
2. 在水箱內側或長期積水處不建議施作此材料。
3. 未使用完畢之產品請蓋妥密封保存。
4. 倘若請趕緊就醫。
5. 水泥最好經過四週固化後再施作 SILRES BS CREME C。

生產國家及包裝

德國製

5加侖/桶