



LB-21高分子水性防水材料

產品介紹

本產品由多種特殊建構衍生樹脂組合而成，是一種具有良好之緻密性、延展性與附著度之水性防水材料。其可廣泛用於各種防水、防漏、耐龜裂之場所，具有長期延展機能之優良特性。

適用範圍

本產品可用於屋頂、外牆、各種施工縫之表面補強防水。

產品特性

1. 水性防水材料，可於潮濕面施作。
2. 單液型材料，施工方便無配比失當之虞。
3. 良好的伸長率 500% 以上。
4. 適用多種施作模式（如：滾筒、毛刷、噴塗均適用）。
5. 可適應造型複雜之施工場所。
6. 長期泡水不產生水解現象。

施工建議

於底材塗佈乾燥後，以滾筒、毛刷、噴塗二至三度，每度用量約 0.6 kg/m²。

包裝及儲存

1. 包裝：5加侖（18kg）
2. 保存期限：一年（室溫下）



產品資料

項 目	標 準 值	測 試 方 法
比重	1.08	CNS 6988
硬度 (HS)	32	
抗拉強度 (kgf / cm ²)	≥20	
伸長率 (%)	≥550	
撕裂強度 (kgf / cm ²)	≥8	
老化試驗 (70°C 168hrs)		
A.硬度 (HS)	+4	
B.抗拉強度 (kgf / cm ²)	≥20	
C.伸長率 (%)	≥500	
D.撕裂強度 (kgf / cm ²)	≥10	