



玻璃纖維網

產品介紹

玻璃纖維網是結合高科技編織技術，用數百根玻璃單纖維編織而成，因外層薄塗一層聚乙烯，故不易受酸鹼性等氣體的腐蝕，非常適合作為防水工程的積層補強材料。

適用範圍

適用於防水工程、輕隔間工程、紗窗...等

產品特性

1. 增強防水層的抗裂性、抗撞力。
2. 徹底解決防水層積層不織布容易上下分層之困擾。
3. 優異的抗酸、鹼性，適用於防水工程。
4. 對水泥或混凝土的乾縮性裂縫，有優越的抗裂能力。
5. 由於耐腐蝕性強，可替代紗窗鐵絲網或塑膠網，長期不脆化、不生鏽。

施作建議

1. 施工面全面薄塗一層底漆，讓施工面完全滲透飽和。
2. 待底漆乾燥後，再塗佈防水膠(或彈性水泥)原液一層，一邊塗佈防水膠(或彈性水泥)，一邊鋪貼玻璃纖維網。
3. 待防水膠(或彈性水泥)乾燥後，再全部塗佈防水膠(或彈性水泥)原液一層。

注意事項

1. 貼合玻纖網不允許有皺紋、氣泡、空鼓或張口現象。
2. 玻纖網如未被防水膠浸透應補刷。
3. 屋面細部應先鋪貼，例：裂縫、女兒牆直角處、落水孔、二次施工縫、通風孔。
4. 玻纖網搭接寬度應不小於 5 cm。



包裝

1. 10 支/箱，紙箱裝 (1支 寬 1 m × 長 30m)
2. 40 粒/箱，紙箱裝 (1粒 寬 8 cm × 長 30m)

產品資料

顏色	白色	目數	14×14
長度	100 m	寬度	1m & 8cm
抗拉強度(kgf/2")	縱向 73 、橫向 59		
撕裂強度(kgf)	縱向 5.5 、橫向 4.7		

施作規範

