



抗裂增強彈性防水膠帶

產品介紹

抗裂彈性防水膠帶是由特殊軟性材料和不織布開發而成的多功能膠帶。具有防水、韌性強、耐候和追從裂縫，會隨著裂縫不斷延伸。可以簡單克服屋頂裂縫、防止漏水，為防水抓漏專用材料，節省裂縫修補的時間。

適用範圍

1. 水泥地、混凝土、石材、木料、玻璃、塑膠、磁磚、窗框、彩光罩...等裂縫。
2. 外壁及所有水泥結構之戶外防水工程，皆可使用。

產品資料

抗張強度 (ASTM D2370)	900 psi (±50)
伸 長 率 (ASTM D2370)	1000% (±50)
抗撕強度 (ASTM D903)	9 lbs. per inch (±2)
低溫撓性 (Federal No.141 a-6221)	Passes 180° bend over .1" mandrel at -35°C
透 氣 率	0.001 perms maximum
撕裂強度 (ASTM E96)	150 pli (±25)
使用溫度限制	-35°C to 82°C

施作建議

● 表面準備

1. 素地脆弱部份、塵埃、油份、污物等先予清除。
2. 坑洞部分可先用樹脂砂漿補強。

● 施作說明

將抗裂彈性防水膠帶裁剪成需要的長度，以乾手撕開貼布的透明膠後，直接貼在施作面上，再用壓貼工具緊密壓貼。馬上會有很好黏著度，24 小時之後將達到最大黏度。

※施做前特別注意表面要乾淨、乾燥以達到最高效能。



注意事項

溫度於 0°C 或高於 70°C 請勿使用。

包裝

5 CM × 15 M / 捲 · 12 捲 / 箱

10CM × 15 M / 捲 · 6 捲 / 箱